



MASSIIVIRUNKOISET EI30 PALO-OVET

OVIMALLIT



Paljakka



Kaltio



Kitka




Jyrävä



Avento



Maaninka



Kaunisto



Kuopus




Kiuta



Saarua



Pähkänä



Vuosseli



Aho

OVEN RAKENNE

Puustamon paloluokitellut ulko-ovet valmistetaan korkealaatuisesta valikoidusta pohjoisen hitaasti kasvaneesta tiheäsyisestä männystä tai arvostetusta tammesta.

- Paloluokka EI30
- Eristeenä 40mm Finnfoamm PIR Spu levy
- palolevy 12,5 mm
- tiivisteinä paisuva palotiiviste sekä tulplatiivisteet
- Otlav-saranat

OVIMALLIEN VAHVUUDET

	mänty	tammi
Paljakka	84 mm	84 mm
Kaltio	78 mm	84 mm
Jyrävä	78 mm	84 mm
Avento	78 mm	84 mm
Maaninka	69 mm	69 mm
Kaunisto	84 mm	84 mm
Kuopus	69 mm	69 mm
rimoituksen kanssa	89 mm	89 mm
Kiuta	78 mm	84 mm
Saarua	84 mm	84 mm
Pähkänä	78 mm	84 mm
Vuosseli	78 mm	84 mm
Aho	84 mm	84 mm

KOOT

Leveys 770 mm-1 090 mm

Korkeus 2 070 mm-2 290 mm



SARANAT

Ovissa on sinkityt murtosuojaussaranat. (kolme kpl alle 2 100 mm korkeisiin oviin ja neljä kpl yli 2 100 mm korkeisiin oviin) Saranoissa on korkeus-, sivuttais- ja syvyysuuntain säätämähdollisuus.

KARMI

Karmit valmistetaan samasta puulajista kuin ovilehti.


- Saranapuolen karmin leveys 72 mm
- Muiden karmien leveys 52 mm

Karmipaksuuden vaihtoehdot



130 mm	170 mm	210 mm
--------	--------	--------

KYNNYKSET

Tammikynnys 40 mm




Tammikynnys 40 mm
lovettu




VÄRIMALLIT MÄNTY


tumma tokiopaahteinen tamminen vaalea falesiaharmaa dublin sininen reykjavikvihreä plitvikapunainen san francisco



Teknos
T8040




Tikkurila
5074




Teknos
T8014




Teknos
T3072




Tikkurila
5081



Tikkurila
5086





Tikkurila
5065



Teknos
T8010

VÄRIMALLIT TAMMI

aito tammi vaalennettu tammi



PINTAKÄSITTELY

Pinnat kuultokäsitellään ja lakataan vähintään kahteen kertaan puolihimmeällä lakalla. Palo-ovissa käytetään lisäksi palosuoja-ainetta.

Ovet voi tilata myös omalla halutulla kuultosävyllä, peittomaalattuna sekä 2-värikäsittelyä.

Tuotekortin kuultosävyt ovat viitteellisiä. Voit tilata halutessasi mallipalan verkkokaupastamme www.puustamo.fi

LASITUS

Toimitamme palolasit aina kirkkaalla lasilla.

LASIRAKENNE

2K-elementti, Lam(S)8.8 // 14 TGI-BLK // Pyrostop_30-10_15 + Ar (KV5mm)

LUKITUS

Vakiotoimituksena Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP731

Ovissa voidaan lisäksi käyttää seuraavia

Abloy-lukkorunkotyypppejä: EL596, EL596FL, EL581, EL583, BL581, BL583, OP193, LC190, LC193, LC194, LC197, LC290, LC291, LE180, LE184

LISÄVARUSTEET

- painikkeet
- avainpesät
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku