



MASSIIVIRUNKOISET ULKO-OVET

OVIMALLIT



Paljakka



Kaltio



Kitka



Jyrävä



Avento



Maaninka



Kaunisto



Kuopus




Kiuta



Saarua



Pähkänä



Vuosseli



Aho



Vainio

OVEN RAKENNE

Puustamon ulko-ovet valmistetaan korkealaatuisesta valikoidusta pohjoisen hitaasti kasvaneesta tiheäsyisestä männystä tai arvostetusta tammesta. Käytämme valmistuksessa vain oksatonta puuta.

- Eristeenä on Finnfoam-eriste 50 mm.
- Tuplatiivisteet
- Otlav-saranat

OVIMALLIEN VAHVUUDET

	mänty	tammi
Paljakka	84 mm	84 mm
Kaltio	78 mm	84 mm
Kitka	78 mm	84 mm
Jyrävä	78 mm	84 mm
Avento	78 mm	84 mm
Maaninka	69 mm	69 mm
Kaunisto	84 mm	84 mm
Kuopus	69 mm	69 mm
rimoituksen kanssa	89 mm	89 mm
Kiuta	78 mm	84 mm
Saarua	84 mm	84 mm
Pähkänä	78 mm	84 mm
Vuosseli	78 mm	84 mm
Aho	84 mm	84 mm
Vainio	92 mm	92 mm

KOOT

Leveys 770 mm-1 090 mm
Korkeus 2 070 mm-2 290 mm

U-ARVO

Umpiovet	0,66
Lasiaukolliset ovet pois lukien Kitka-ovimalli	0,90
Kitka - ovimalli	1,15

SARANAT

Ovissa on sinkityt murtosuojaussaranat. (kolme kpl alle 2 100 mm korkeisiin oviin ja neljä kpl yli 2 100 mm korkeisiin oviin) Saranoissa on korkeus-, sivuttais- ja syvyysuuntain säätämähdollisuus.

KARMI

Karmit valmistetaan samasta puulajista kuin ovilehti.

- Saranapuolen karmin leveys 72 mm
- Muiden karmien leveys 52 mm

Karmipaksuuden vaihtoehdot

130 mm	170 mm	210 mm
--------	--------	--------



LASITUSVAIHTOEHDOT

Lasitusvaihtoehtoja on useita ja ominaisuuksia voi myös yhdistää toisiinsa. Lasit kehystetään oven kanssa saman sävyisillä puulistoilla.


VAIHTOEHDOT

- Kirkas lasi (3K4-12 KARK. tai 3K4-12)
- Crepilasi (3K4-12 KARK./CRE tai 3K4-12/CRE)
- Etsattu lasi (3K4-12 KARK./ETS tai 3K4-12/ETS)
- Raitalasi (3K4-12 RD4 KARK. tai 3K4-12 RD4)
- Aurinkosuojalasi (3K6-12 KARK./SC tai 3K6-12/SC)
- Laminoitu lasi (2K6.8/18/6.8 tai 2K8.8/18/8.8)
- Antennilasi


Alle 70 cm korkeudesta alkavat lasipinnat valmistamme aina turvalasilla. (KARK)

KYNNYKSET


Tammikynnys 40 mm




Tammikynnys 27 mm



Tammikynnys 40 mm
lovettu



Tammikynnys 40 mm
viistetty



LUKITUS

Vakiotoimituksena Abloy LC102 -lukkorunko
+ säädettävä lukon vastarauta 4691

Ovet ovat tilattavissa myös muilla lukkorunkotyöstöillä.

VÄRIMALLIT MÄNTY

tumma tokio	paahteinen brasilia	tamminen montreal	vaalea falesia	harmaa dublin	sininen reykjavik	vihreä plitvika	punainen san francisco
Teknos T8040	Tikkurila 5074	Teknos T8014	Teknos T3072	Tikkurila 5081	Tikkurila 5086	Tikkurila 5065	Teknos T8010

VÄRIMALLIT TAMMI

aito tammi	vaalennettu tammi

PINTAKÄSITTELY

Pinnat kuultokäsittelään ja lakattu vähintään kahteen kertaan puolihihmeällä lakalla.

Ovet voi tilata myös omalla halutulla kuultosävyllä, peittomaalattuna sekä 2-värikäsittelyinä.

Tuotekortin kuultosävyt ovat viitteellisiä. Voit tilata halutessasi mallipalan verkkokaupastamme www.puustamo.fi

LISÄVARUSTEET

- painikkeet
- avainpesät
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku